



この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。



適応車種：BMW E85 Z4 2.2/2.5/3.0 前期

型式：GH-BT22/GH-BT25/GH-BT30

当製品は純正マフラーを切断し取りつけとなります。取りつけに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取りつけを行って下さい。

本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

切断する箇所、寸法は下記のとおり明記されておりますので指定された寸法以外では切断はしないで下さい。テール位置が適正とはなりません。



切断ポイント！！

デュアルパイプの左側の切断ポイントは純正マフラーのメインサイレンサーより250mmの位置で切断して下さい。写真のとおりスケールメジャーなどで測定し、メインサイレンサーから直線上に測定します。



切断ポイント！！

デュアルパイプの右側の切断ポイントは純正マフラーのメインサイレンサーより215mmの位置で切断して下さい。写真のとおりスケールメジャーなどで測定し、メインサイレンサーから直線上に測定します。



純正マフラーを切断し車両から取外します。ゴムブッシュを取外す際CRC556などを使いますと簡単に取外せます。

次にARQRAY製マフラーを取りつけします。純正マフラーから取外したゴムブッシュをARQRAY製マフラーに取りつけ車両へ本体を取りつけします。マフラー本体を車両へ取りつけする前にアダプターパイプを付属のガスケット、ボルトセットで仮り締めしておきます。切断した部分は付属のマフラーランプにて取りつけしますがマフラー本体を車両側に装着する際はまだマフラーランプの締め付けは行いません！！

手順に沿ってマフラー本体を車両側へ取りつけできたら各部の締め付けを行います。まずアダプターパイプ部（フランジ）を締め付け、次にマフラーランプを締めていきます。この際、補強バーの位置を確認しマフラー本体、マフラーランプが干渉しないよう気をつけて締め付けを行って下さい。またマフラーの取り付け作業は必ず2名以上にて行って下さい。各部の締め付けをする際1名がテール位置を確認し、ずれていれば適正な位置まで調整し各部の締め付けを行って下さい。切断した箇所にはガムガム（液体ガスケット）を使用し排気漏れがないようにして下さい。最後に各部から排気漏れがないか確認し取り付け作業は終了となります。

製造元

株式会社アーキユレー 横浜市港北区北新横浜1-1-5

TEL 045-546-7301 FAX 045-546-3007